



LG

Life's Good

DELUXE PLUS



2019 / 2020

ILMALÄMPÖPUMPUT

INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY

DELUXE PLUS



WI-FI



4-SUUNTAINEN
AUTOMAATTI
PUHALLUKON



PLASMATER
IONIZER
PLUS



MULTI
PROTECTION
SUODATIN



MICRO
HIENO
SUODATIN



MATALA
ÄÄNITASO
19DB



10-VUODEN INVERTERI
KOMPRESSORI
TAKUU



D09TR / D12TR

Malli			Yksikkö	D09TR	D12TR
Teho	Jäähdytys	Min - Nimellis - Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04
			Btu/h	3,039 / 8,536 / 12,633	3,039 / 1,950 / 13,794
	Lämmitys	Min - Nimellis - Max	kW	0,89 / 3,20 / 5,00	0,89 / 4,00 / 6,00
			Btu/h	3,039 / 10,926 / 7,072	3,039 / 13,658 / 20,487
	Lämmitys - 7°C	Max	kW	3,20	3,50
Tehon tarve	Jäähdytys	Min - Nimellis - Max	W	170 / 572 / 1,400	170 / 933 / 1,400
	Lämmitys	Min - Nimellis - Max	W	160 / 711 / 1,600	160 / 976 / 1,600
Virran kulutus	Jäähdytys	Min - Nimellis - Max	A	1,00 / 2,50 / 6,00	1,00 / 4,00 / 6,00
	Lämmitys	Min - Nimellis - Max	A	1,00 / 3,20 / 7,00	1,00 / 4,30 / 7,00
EER			W/W	4,27	3,65
SEER			(Btu/h)/W	14,57	12,45
P design C			-	7,90	7,60
COP			kW	2,5	3,5
SCOP			W/W	4,30	4,00
P design H			-	4,30	4,30
			kW	2,8	2,9
Energiatehokkuusluokka		Jäähdytys	-	A++	A++
		Lämmitys	-	A+	A+
Vuosittainen energian kulutus		Jäähdytys	kWh/vuosi	111	161
		Lämmitys	kWh/vuosi	852	883
Virran syöttö			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Toiminta-alue			V	187 ~ 276	187 ~ 276
Tehokerroin		Jäähdytys	%	96,0	96,0
		Lämmitys	%	96,0	96,0
Kosteuden poisto			l/h	1,10	1,30
Sisäyksikkö	Ilmamäärä	Jäähdytys, Max / H / M / L	m³/min	13,0 / 11,0 / 9,0 / 5,5	15,5 / 12,4 / 11,1 / 8,7
		Lämmitys, Max / H / M / L	m³/min	13,5 / 11,0 / 9,0 / 6,5	16,5 / 14,3 / 11,1 / 8,7
	Äänenpaine	Jäähdytys, Max / H / M / L / SL	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27 / 19	48 / 42 / 37 / 27 / 19
		Lämmitys, Max / H / M / L	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27	48 / 42 / 37 / 27
	Ääniteho		dB(A)	60	60
	Mitat (l x k x s)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Paino			kg	9,1	9,1
Ulkoyksikkö	Ilmamäärä	Max	m³/min	35,0	35,0
	Äänenpaine	Jäähdytys	dB(A)	49	49
		Lämmitys	dB(A)	51	51
	Ääniteho		dB(A)	65	65
	Mitat (l x k x s)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
	Paino		kg	34,1	34,1
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48	
	Lämmitys	°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24	
Putkikoko	Neste	in.	ø 6,35	ø 6,35	
	Kaasu	in.	ø 9,52	ø 9,52	
Sisä- ja ulkoyksikön väli	Putkipituus	Min / Standard / Max	m	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
	Max. korkeusero		m	10	10
Kylmäaine		Tyyppi	-	R32	R32
		Täyttö	g	800	800
		Lisätäyttö (7,5 metrin jälkeen)	g/m	20	20
Toiminnot	Lämpötilaohjaus			○	○
	Esisuodatus (pestävä)			○	○
	Ionisaattori (Plasmaster Ionizer Plus tai Plasmaster Ionizer)			○	○
	3M suodatin (Multi Protection suodatin tai Micro hieno suodatin)			○	○
	Automaattinen puhdistus			○	○
	Puhallinnopeudet, Puhallin/Jäähdytys/Lämmitys			5/6/6	5/6/6
	Ilmansuunnan ohjaus (ylös & alas)			○	○
	Ilmansuunnan ohjaus (vasen & oikea)			○	○
	Lämpötila-asetusalue (Jäähdytys/Lämmitys)			18~30 / 16~30	18~30 / 16~30
	Vikadiagnostiikka			○	○
	Ajastin			○	○
	Yötoiminto			○	○
	Kennon kuivaustoiminto			○	○
	Uudelleen käynnistys viive (minuuttia)			3min	3min
	Sulatustoiminto			○	○
	Pikajäähdytys			○	○
Ylläpitolämpötila			○	○	
LG Smart AC (Wi-Fi)				Sisäänrakennettu	Sisäänrakennettu

CE

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä



Oikeus muutoksiin pidätetään.